



Ambexcrete SB23

DESCRIPTION

Ambexcrete SB23 est une émulsion de latex co-polymère à base de styrène butadiène. Ajouté à un mélange de mortier ou de béton, il augmente de façon significative les propriétés physiques du mortier et du béton et en augmente la résistance aux produits chimiques

AVANTAGES

- Augmente l'adhérence. Les mortiers ou bétons contenant l'Ambexcrete SB23 présentent une forte adhérence aux substrats bien préparés
- Augmente la durabilité au gel et de dégel
- L'Ambexcrete SB23 fluidifie le mortier et le béton et réduit le rapport eau : ciment pour donner un produit étanche.
- Réduit la fissuration et offre une plus grande résistance en traction
- Augmente la résistance aux impacts.

UTILISATION

- Ce produit est conçu pour être utilisé avec les mortiers et bétons pré-ensachés de AMBEX
- Intérieur et extérieur.
- Adjuvants pour des coulis d'adhérence pour les réparations de chapes, de rapiécages, des couches de nivellement, joints de dalles de granit et de pavé.
- Réparations de béton
- Doit être utilisé avec une pâte de ciment.

CARACTÉRISTIQUES

Type :	Émulsion liquide
Couleur :	Blanche
Flammabilité :	Non-flammable
PH :	10.5 @ 11.5
Teneur en solides :	23 @ 24 %

ENTREPOSAGE

Ce produit contient de l'eau et peut geler. Entreposer à une température allant de 5°C à 30°C.

GARANTIE

AMBEX Technologies de béton inc. garantit que ce produit performe tel que spécifié dans la fiche technique et convient aux usages auxquels il est destiné. AMBEX technologies de béton inc. ne donne aucune autre garantie explicite ou implicite. La responsabilité de AMBEX Technologies de béton Inc. en vertu de cette garantie se limite au remplacement du produit jugé défectueux.

SERVICE TECHNIQUE

AMBEX TECHNOLOGIES DE BÉTON
Tél : 1- 888-351-7585
Fax : 1-450-662-9013